

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Mulcol® Multidisc

No. DoP-PSS-MD

1. Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Mulcol® Multidisc, Firestop Disc (Protipožární kotouč)

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo ostatní označení umožňující identifikaci produktu podle článku 11(4):

Číslo šarže na obalu produktu.

3. Zamyšlený použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:

3.1. Zamyšleným použitím systému Mulcol® Multimastic C je obnovení požární odolnosti flexibilních stěn (lehkých příček), pevných stěn a pevných podlahových konstrukcí v místech, kde jsou přerušeny různými instalacemi / prostupy (plastové potrubí, hliníkové kompozitní potrubí a kabely), jak je uvedeno v certifikátu ETA 24/0331.

3.2. Podmínky použití systému Mulcol® Multidisc jsou určeny pro vnitřní použití dle (TR 024:2019, typ Z₁), a to za podmínek vysoké vlhkosti, bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024: 2019, typ Z₁).

3.3. Ustanovení uvedení v ETA 24/0331 vycházejí z předpokládané životnosti výrobku Mulcol® Multidisc v délce 30 let, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v technickém listu výrobce a v jeho pokynech týkajících se balení, přepravy, skladování, instalace, používání a oprav. Uvedené údaje o životnosti nelze vykládat jako záruku poskytovanou výrobcem, ale slouží pouze jako vodítko pro volbu vhodných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavební konstrukce.

4. Výrobce

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
The Netherlands

5. Pokud je to relevantní, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v článku 12(2):

Ucpávka.CZ
Podnikatelská 565, budova 10 A
190 11 Praha - Běchovice

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

AVCP-System 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nevztahuje se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350454-00-1104. ETA 24/0331 bylo zpracováno společností UL International B.V., oznámeným subjektem č. 2821 (UL International (Netherlands) B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM Country: Netherlands). Certifikát stálosti vlastností 2821-CPR-0259.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Klasifikace	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1
Ohnivzdornost	ETA 24/0331 Annex A	EN 13501-2
Propustnost vzduchu (vlastnost materiálu)	NPD	EN 1026
Propustnost vody (vlastnost materiálu)	NPD	EAD 350454-00-1104, Annex C
Uvolnění chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví Výrobce prohlašuje, že během instalace a používání tohoto výrobky nejsou uvolňovány žádné nebezpečné látky. Viz bezpečnostní listy.		
Mechanický odpor a s stabilita	NPD	EOTA TR 001: 2003
Odpor na náraz a pohyb	NPD	EOTA TR 001: 2003
Vzduchová a zvuková izolace	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Paropropustnost	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Trvanlivost	Typ: Z ₁ dle TR 024:2019	EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9

NPD: No Performance Determined (nezjištěna/nestanovena žádná vlastnost)

10.Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the most care and reserves the right to change product properties without prior notice. The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV to ascertain whether this data meets the required application.