

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Mulcol® Multimastic C

No. DoP-PSS-C

1. Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Mulcol® Multimastic C, Firestop Coating (Protipožární nátěr)

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo ostatní označení umožňující identifikaci produktu podle článku 11(4):

2.1. Číslo šarže na obalu produktu.

2.2. Mulcol® Multimastic C je dodáván v obalech o hmotnosti 6kg a 12,5kg.

2.3. Mulcol® Multimastic C je stříkaný nátěr, který se aplikuje na stavbě na jednu nebo obě strany desky z minerální vlny (kamenné vlny) za účelem vytvoření systému utěsnění prostupů, označovaného jako: Mulcol® Multimastic FB1/FB2.

3. Zamyšleným použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:

3.1. Zamyšleným použitím systému Mulcol® Multimastic C je obnovení požární odolnosti flexibilních stěn (lehkých příček), pevných stěn a pevných podlahových konstrukcí v místech, kde jsou přerušeny různými instalacemi (prostupy), jak je uvedeno v certifikátu ETA 23/0050.

3.2. Systém Mulcol® Multimastic FB lze použít k utěsnění prostupů pro instalace, např: kabely, kabelové žlaby, kovová potrubí, kompozitní potrubí a plastová potrubí s izolací I bez izolace, včetně kombinace různých instalací v rámci stejného utěsnění / otvoru (Podrobnosti v certifikátu ETA 23/0050).

3.3. Podmínky použití systému Mulcol® Multimastic C jsou určeny pro vnitřní použití za následujících podmínek: relativní vlhkost nižší než 85% RH, bez vystavení teplotám pod 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024, model Z₂).

3.4. Ustanovení uvedená v tomto prohlášení o vlastnostech vycházejí z předpokládané životnosti výrobku Mulcol® Multimastic C v délce 10 let, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v technickém listu výrobku týkající se balení, přepravy, skladování, instalace, používání a oprav. Předpokládaná životnost výrobku Mulcol® Multimastic C pro vnitřní podmínky bez vystavení UV záření nebo vlhkosti činí 30 let. Uvedené údaje o životnosti nelze vykládat jako záruku poskytovanou výrobcem, ale slouží pouze jako vodítko pro volbu vhodných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavební konstrukce.

4. Výrobce:

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
The Netherlands

5. Pokud je to relevantní, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v článku 12(2):

Ucpávka.CZ
Podnikatelská 565, budova 10 A
190 11 Praha - Běchovice

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

AVCP-System 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nevztahuje se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350454-00-1104. ETA 23/0050 bylo zpracováno společností UL International B.V., oznámeným subjektem č. 2821 (UL International (Netherlands) B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM Country: Netherlands). Certifikát stálosti vlastností 2821-CPR-0257.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Klasifikace	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	<i>Třída E</i>	EN 13501-1
Ohnivzdornost	<i>ETA 23/0050</i>	EN 13501-2
Propustnost vzduchu	<i>NPD</i>	EN 1026
Propustnost vody	<i>NPD</i>	EAD 350454-00-1104, Příloha C
Uvolnění chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	<i>IA1, S/W3</i>	EOTA TR 034
Mechanický odpor a stabilita	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Odpor na náraz/pohyb	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Přídržnost	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Vzduchová izolace	$R_w (C; C_{tr}) = 28 (-3 ; -10)$ dB. Testováno s 50 mm, 160 kg/m ³ Minerální kamenou vlnou s nátěrem na obou stranách (Multimastic FB1)	EN 10140-2
Zvuková izolace	<i>NPD</i>	EN 10140-3
Tepelné vlastnosti	<i>NPD</i>	EN 12664, EN 12667 or EN 12939
Paropropustnost	<i>NPD</i>	EN ISO 12572, EN 12086
Trvanlivost	<i>Z₂</i>	EOTA TR 024

NPD: No Performance Determined (nezjištěna/nestanovena žádná vlastnost)

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the most care and reserves the right to change product properties without prior notice. The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV to ascertain whether this data meets the required application.