

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Mulcol® Multimastic SP

No. DoP-PSS-SP

1. Výrobek – jedinečný identifikační kód výrobku:

Mulcol® Multimastic SP, Fire Stopping Mastic

2. Typ, šarže nebo seriové číslo nebo ostatní označení umožňující identifikaci produktu podle článku 11(4):

Číslo šarže na obalu produktu.

3. Zamyšlený použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem

3.1. Zamyšlené použití Mulcol® Multimastic SP je obnovení požární odolnosti flexibilních stěn (lehkých příček), pevných stěn a pevných podlahových konstrukcí v místech, kde jsou přerušeny různými instalacemi (prostupy), jak je uvedeno v certifikátu ETA 23/0060.

3.2. Podmínky, za kterých lze systém Mulcol® Multimastic SP používat, jsou určeny pro vnitřní použití za následujících podmínek: relativní vlhkost nižší než 85% RH, bez vystavení teplotám pod 0°C a bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024, model Z2).

3.3. Ustanovení uvedená v tomto DoP (prohlášení o vlastnostech) vycházejí z předpokládané životnosti výrobku Mulcol® Multimastic SP v délce 10 let, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v pokynech výrobce a v technickém listu týkající se balení, přepravy, skladování, instalace, používání a oprav. Předpokládaná životnost výrobku Mulcol® Multimastic SP pro vnitřní použití bez vystavení UV záření nebo vlhkosti činí 30 let. Uvedené údaje o životnosti nelze vykládat jako záruku poskytovanou výrobcem, ale slouží pouze jako vodítko pro volbu vhodného výrobku ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavební konstrukce.

4. Výrobce

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
The Netherlands

5. Pokud je to relevantní, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v článku 12(2):

Ucpávka.CZ
Podnikatelská 565, budova 10 A
190 11 Praha - Běchovice

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

AVCP-Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nevztahuje se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350454-00-1104. ETA 23/0060 bylo zpracováno společností UL International B.V., oznámeným subjektem č. 2821 (UL International (Netherlands) B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM Country: Netherlands). Certifikát stálosti vlastností 2821-CPR-0257.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Klasifikace	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	<i>Třída E</i>	EN 13501-1
Ohnivzdornost	<i>ETA 23/0060</i>	EN 13501-2
Propustnost vzduchu	<i>NPD</i>	EN 1026
Propustnost vody	<i>NPD</i>	EAD 350454-00-1104, příloha C
Uvolnění chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	<i>IA1, S/W3</i>	EOTA TR 034
Mechanické Odpor a stabilita	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Odolnost proti nárazu/pohybu	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Přidržnost	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Vzduchová izolace	$R_{s,w} (C; C_{tr}) = 54 (-3 ; -10)$ dB. Testováno 12 mm hloubka, 15 šířka	EN 10140-2
Zvuková izolace	<i>NPD</i>	EN 10140-3
Tepelné vlastnosti	<i>NPD</i>	EN 12664, EN 12667 or EN 12939
Propustnost vodní páry	<i>NPD</i>	EN ISO 12572, EN 12086
Trvanlivost	Z_2	EOTA TR 024

NPD: No Performance Determined (nezjištěna/nestanovena žádná vlastnost)

- 10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.**
9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the most care and reserves the right to change product properties without prior notice. The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV to ascertain whether this data meets the required application.